



## 80W90 ACEITE TRANSMISIONES GL-5

### DESCRIPCIÓN

Aceite para engranajes de turismos, camiones y autobuses.

Suave aceite de presión extrema para engranajes de cambios y árboles de transmisión para los que el fabricante especifique GL-5

### UTILIZACIÓN

Indicado para los cambios manuales y los árboles de transmisión de turismos, furgonetas y autobuses para los que el fabricante recomiende un aceite GL-5 con una viscosidad de SAE 80W90

### PRESTACIONES

- Excelente protección contra el desgaste y el envejecimiento, también en condiciones de trabajo severas
- Excelente resistencia a la oxidación, corrosión, formación de espuma y depósitos.
- Excelentes propiedades de viscosidad, incluso a bajas temperaturas.
- Alta protección contra el desgaste.

### NIVELES DE CALIDAD

GL-5

MAN 342 M2

ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C&D, 17B, 19B, 21A



## DATOS TÉCNICOS TÍPICOS

Viscosidad 100°C	15,3 cSt
Indice de viscosidad	105
Punto de Inflamación	182°C
Punto de escurrimiento	-30°C
Color	Marrón

## PRESENTACIONES

Envases de polietileno de 5, 25 L,  
Bidones de 200 L  
Contenedores de 1000 L

## SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Existe la correspondiente ficha de datos de seguridad conforme a la legislación vigente. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

**\* En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915620420**

Los valores de características técnicas que figuran en el cuadro, son valores medios dados a título indicativo y no constituyen una garantía. Estos valores pueden ser modificados sin previo aviso.